

Bungalows de chantier - Type K (sur skids)

- | • VERSION | • ENERGIE | • DIMENSIONS | • POIDS |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|
| • BASE VIE - DECONTAMINATION SANITAIRES | • GAZ - ELECTRICITE - BI-ENERGIE- SOLAIRE | • Longueur 1,75m à 4,00m | • 420kg à 620kg |
| • pour 2 à 8 personnes selon le modèle | • Autonome ou raccordable | • Largeur 0,87 à 2,07m | |
| | | • Hauteur ss plafond 2,00 bis 2,17m | |

AMENAGEMENTS D'ORIGINE

Châssis galvanisé à chaud
 Structure métallique peint en jaune - Autres couleurs RAL en option
 Crochets en partie haute (selon modèle) - Fourreaux pour manutention par chariot
 Plancher CTBH - Revêtement de sol type Gerflex
 Parois et toitures en panneaux sandwich, tôle pré laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane ép.30 mm
 1 porte isolée extérieure avec serrure – 2 hublots selon le modèle

VERSIONS DISPONIBLES

Base vie

Abri pouvant être équipé avec réfectoire, vestiaires sanitaire, d'une partie bureau, selon le modèle

SAS de décontamination pour le personnel

Abri de 3 à 5 SAS équipé d'un SAS sale, propre, intermédiaire et /ou 2 douches selon le modèle

Sanitaires

Abri équipé en sanitaires
 Sur demande : wc à l'anglaise, à la turque



K401 - pour 3 à 4 personnes

Dimensions : 3,45 x 1,75 m

PTAC : 530 kg (sans équipement)

Version disponible en base vie, abri de décontamination ou en sanitaires