



## Abris mobiles isolés vides - Gamme E

| VERSION             | ENERGIE                  | DIMENSIONS                       | PTAC                   |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| (selon les modèles) | <b>GAZ - ELECTRICITE</b> | Longueur 2m à 6m                 | <b>750kg à 3 200kg</b> |
| <b>Equipement</b>   | <b>BI-ENERGIE</b>        | Largeur 2.07m à 2.25m            | 1 ou 2 essieux         |
| <b>sur demande</b>  | <b>SOLAIRE</b>           | Hauteur sous plafond 2 m à 2.17m |                        |
| 2 à 8 personnes     | Autonome ou raccordable  |                                  |                        |

### EQUIPMENTS D'ORIGINE:

Réception CE - COC inclus

Châssis galvanisé à chaud - Roues sous châssis ou roues externes selon les modèles

Timon freiné ou non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 selon les modèles - Roue jockey - Attache boule en option

Structure métallique peinte en jaune RAL 1003 - autres couleurs RAL en option

Parois et toiture en panneaux sandwich, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, épaisseur 30mm

Plancher CTBH ép.19 mm ou plancher alu à damier selon les modèles – Revêtement de sol type Gerflex – Sur demande : plancher marine, en résine

Hublots - Porte d'entrée principale

=> Aménagements intérieurs possibles sur demande



## Abri de chantier isolé - DE416

- PTAC 1600 kg
- Essieu freiné timon galvanisé 2 articulations avec anneau 68 x 42
- Plancher aggro CTBH - Revêtement de sol type Gerflex.
- Longueur 4.00 m - Largeur 2.07 m - Hauteur sous plafond 2 m
- Charge utile 650 kg