

Abris mobiles isolés vides - Gamme E

VERSION	ENERGIE	DIMENSIONS	PTAC
(selon les modèles)	GAZ - ELECTRICITE	Longueur 2m à 6m	750kg à 3 200kg
Equipement	BI-ENERGIE	Largeur 2.07m à 2.25m	1 ou 2 essieux
sur demande	SOLAIRE	Hauteur ss plafond 2.00m à 2.17m	
2 à 8 personnes	Autonome ou raccordable		

EQUIPMENTS D'ORIGINE:

Réception CE - COC inclus

Châssis galvanisé à chaud - Roues sous châssis ou roues externes selon les modèles

Timon freiné ou non freiné AL-KO® réglable en hauteur avec crochet 68 x 42 selon les modèles - Roue jockey - Attache boule en option

Structure métallique peinte en jaune RAL 1003 - autres couleurs RAL en option

Parois et toiture en panneaux sandwich, tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, épaisseur 30mm

Plancher CTBH ép.19 mm ou plancher alu à damier selon les modèles – Revêtement de sol type Gerflex – Sur demande : plancher marine, en résine

Hublots - Porte d'entrée principale

=> Aménagements intérieurs possibles sur demande



Abris de chantier isolés D520

- PTAC 1600 kg
- Essieu freiné timon galvanisé 2 articulations avec anneau 68 x 42
- Plancher aggro CTBH - Revêtement de sol type Gerflex.
- Longueur 4.00 m - Largeur 2.07 m - Hauteur sous plafond 2.00 m
- Charge utile 650 kg