

## SAS PERSONNEL DEMONTABLE

### *Nouvelle génération !*

#### ➤ ASSURER LA SECURITE DES OPERATEURS SUR UN CHANTIER AMIANTE DANS LES CONDITIONS MINIMUM REGLEMENTAIRES

Taux minimum de renouvellement de 2 volumes d'air par minute assuré et validé dans la douche d'hygiène dans les conditions minimum de 10 Pa en zone contaminée. La recommandation étant à 20 Pa. Cf. ED6091.

- Etude et mise au point de grilles spécifiques.
- Flux d'air sinusoïdal optimisé.
- Optimisation de l'étanchéité de la structure (plus besoin d'étancher les SAS avec de l'adhésif)

#### ➤ ELIMINER COMPLETEMENT LES RESIDUS D'EAU SOUILLEES

Les opérateurs n'ont plus les pieds dans l'eau grâce à des bacs en pointe de diamant et caillebotis aluminium surélevés qui ont fait l'objet d'un dépôt de dessins et modèles à l'Inpi n°2016-2474

- Suppression des eaux stagnantes.

#### ➤ APPORTER CONFORT ET VISIBILITE AUX OPERATEURS

Portes de 65 cm équipées de charnières à ressort. Passage aisé entre chaque compartiment. Accès possible pour un brancard.

Les toits ont été conçus pour laisser passer la lumière en préservant l'intégrité des opérateurs grâce à un matériau translucide (laisse passer la lumière mais pas les formes).

Montage, démontage et conditionnement simples et sans outils.

#### ➤ AMELIORER L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN ET LA ROBUSTESSE

Cloisons et portes en ABS/PMMA blanc lisses et renforcées par une structure aluminium. Le tout montable et démontable sans outils.

#### Accessoires fournis :

- Pré-perçage des parois pour fixation accessoires, mitigeurs + vis et écrous papillon, bouchons.
- 5 kits patères (4 crochets par kit) + 3 kits miroir (miroir + jeu de vis et écrous papillon)
- 2 kits douche à raccord rapide (1 kit = mitigeur + flexible + pommeau) + kit raccord rapide + bouchon pour évacuation bac de douche
- Colisage en bois. 1.00 m x 1.20 x 2.12 m – Poids de l'ensemble complet : 480 kg

En option :

- Temporisateur de douche
- Verrouillage + temporisateur de douche. *Mise en place d'un système optionnel pouvant contraindre les opérateurs à rester sous la douche les 5 minutes réglementaires, grâce à un système de verrouillage et d'aspersion automatique dans les SAS douches.*
- Equipement pour adduction d'air
- Poubelle étanche
- Piquage de mesure de dépression dans SAS intermédiaire
- Caillebotis renforcé pour passage matériel

## Caractéristiques techniques

Dimensions	L 1.00 x P 1.00 m
Hauteur sous plafond	2.00 m
Poids	450 kg pour 5 SAS

